

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



TFV-Serie LAM RJ/RJ RJ/NG NG/NG

REFERENCIA	ESPESOR	PESO gr/mt2	% PTFE	T.Rotura N/5cm	ANCHO mm
TFV-L 06	0,16	340	69	1400	1000/1525
TFV-L 08	0,20	400	73	1500	1000
TFV-L 10	0,25	485	56	3000	1200
TFV-L 12	0,30	600	67	2400	700/1200
TFV-L 16	0,43	880	66	3300	1200

La serie Alimentaria de fibra de vidrio laminada es un producto con elevada resistencia al desgarro y una superficie con acabado extra liso de excelentes propiedades para el desmoldeo.

La superficie esta diseñada para evitar la roturas a través de los micro poros y, por lo tanto, para resistir el contacto con grasas y aceites, también los alimentarios. Es un material especial para su uso en hornos de grillado y en la fabricación de composites.

El material se contruye laminando diferentes capas que pueden tener diferentes características en un mismo producto

NORMAS FDA

Cumple con los requerimientos de la FDA 21CFR 177.1550 para entrar en contacto con alimentos. El producto no contiene sustancias añadidas como son descritas bajo la directiva RoHS, con la que cumple.